



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 2060-1/2012. Tárgy: SEPTOX Kft. (1151 Budapest, Szántófüld u.
Előadó: Skót Béla 2/A.) veszélyes hulladékok ártalmatlanítási
Hajdu Gábor engedélye
Péterfy Csaba
Zsille L. Ákosné dr.
Scheiber Péter
Nagy Zoltán

HATÁROZAT

A SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő, Szállító és Ártalmatlanító Kft. (székhely: 1151 Budapest, Szántófüld u. 2/a., telephely: 1129 Budapest, Pihenő út 1. (10888/32 hrsz.), KSH azonosító kód: 10657232-3822-113-01, KÜJ: 100200861, KTJ: 100642475, a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1./ pontjában megnevezett **veszélyes hulladékok** égetéssel történő **ártalmatlanítását**

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1./ Ártalmatlanítható veszélyes hulladékok:

EWC kódszám	Megnevezés	Mennyiség tonna/év
07 05 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok	50
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	74
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat	1
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	5
16 03 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok	25
16 03 05*	veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok	25
18 01 03*	egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében	2700
18 01 06*	veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek	100
18 01 08*	citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek	50
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	10
Összesen:		3040

A létesítményben naponta maximálisan 9,6 tonna veszélyes hulladék ártalmatlanítható a KTVF: 47910-6/2009. számú környezetvédelmi működési engedélyben engedélyezett kapacitás alapján.

2./ Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:

Kezelési tevékenység meghatározása a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 3. sz. melléklete alapján:

- **D10** Hulladékégetés szárazföldön

Hulladék átvétele, hasznosításig történő tárolása

A veszélyes hulladékok beszállítása külön begyűjtési, szállítási engedély (jelenleg: KTVF: 27316-9/2010.) alapján a nemzetközi ADR előírásainak betartása mellett, megfelelő gépjárművekkel és speciális minősítésű csomagolásban történik, konténerekben és badellákban. A gyűjtőhely veszélyes hulladékok kémiai behatásának ellenálló térburkolattal ellátott, csapadéktól védett, zárt kialakítású, amelyhez szilárd burkolatú közlekedési út vezet. A veszélyes hulladékokat az ADR szerint BK2 minősített hűtőkonténerben az égető fedett fogadóterében helyezik el. A fogadótér egyidejűleg maximálisan 15 tonna hulladék (veszélyes és nem veszélyes) gyűjtésére alkalmas (teljesen fedett, aszfaltozott terület). A szállítás során sérült göngyölegek tartalma azonnal égetésre kerül.

Égetési technológia

A konténerben lemért veszélyes hulladékokat hidraulikus billentő-ürítő berendezéssel az adagolókamrába ürítik, majd az előkamrába illetve a tüztérbe tolják. Az égetés három lépcsőben történik. Az előkamra 370°C-os hőmérsékletén nedvességtartalmukat vesztik a veszélyes hulladékok, a következő szakaszban megkezdődik a hőbomlás. A tüztér hőmérséklete 600-900°C. A felszabaduló füstgázok az utóégetőbe kerülnek, melynek fűtése földgáztüzelésű blokkégetővel történik, üzemi hőfoka 1150°C. Az égetésre kerülő veszélyes hulladékok összes átlagos halogéntartalma 3 % alatt van. Az égetési hőmérsékletet egy számítógépes mérésadat gyűjtőrendszer folyamatosan regisztrálja.

A hulladékégető névleges kapacitása 0,4 tonna/óra. Az elégetésre kerülő hulladékok fűtőértéke 4000 kJ/kg és 16000 kJ/kg között változik.

Füstgáztisztítás

Az utóégető kamrából távozó füstgázok hőtartalmának elvonására 1 db gőzkazán került beépítésre. A képződő hőenergiát a Korányi kórház hőközpontja hasznosítja. A kazánból a füstgázok a füsttisztító rendszerbe kerülnek. A füstgáztisztító rendszer száraz adszorpciós elven működik, három részből áll. Első része a kondicionáló torony, ahol beporlasztott vízzel 140-150°C-ra hűl a füstgáz. A füstgáz durvább szemcséjű pernye és hamutartalma kiülekszik a torony aljára, ahol azt a hamukihordó eltávolítja. A csőreaktorban a füstgáz finom szemcséjű mézshidráttal és szénnel keveredik, savas komponensei reakcióba lépnek, szerves vegyületei adszorbeálódnak. A zsákos porleválasztó egységben megtörténik a szilárd porok kiszűrése a füstgázból. Az égetés során keletkező szilárd maradékanyagok: a salak és a füstgáztisztítás során leválasztásra kerülő filterpor. A salak rostélyon keresztül a vízzel elárasztott salaktérbe hullik, majd veszélyes hulladékgyűjtő konténerben gyűjtik, és rendszeresen elszállítják. A leválasztott filterpor a kemencetérbe visszaadagolásra kerül az el nem reagált mézshidrát ill. az aktív szén további hasznosítása céljából.

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

- A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység során bekövetkező havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi,

- Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget (a továbbiakban: Felügyelőség) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
- A beszállított és a tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok esetében biztosítani kell a veszélyes hulladékok környezetkímélő módon történő elhelyezését a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet) előírásai alapján.
 - Az egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége a helykapacitás alapján: **legfeljebb 15 tonna.**
 - A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok 1 évnél hosszabb ideig nem gyűjthetők a telephelyen – ezen túlmenően a beszállított veszélyes hulladékok fertőzőképességére tekintettel a lehető leggyorsabb (telephelyi beszállítástól számított 48 óra) ártalmatlanításra kell törekedni.
 - Az alkalmazott gyűjtő-, csomagoló- és takaróeszközök épségéről rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni.
 - A kiszóródott, kiszivárgott, kiömlött veszélyes hulladékot haladéktalanul össze kell gyűjteni és ártalmatlanításra beadagolni, a szennyeződéssel érintett területet meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.
 - A kazán begyűjtésakor és az üzemi hőmérséklet eléréséig tartó felfűtési szakaszban veszélyes hulladék nem égethető.
 - A veszélyes hulladékok égetéséről üzemnaplót kell vezetni, mely tartalmazza a kazánban elégetett hulladék mennyiségét, összetételét, az égetés időpontját és időtartamát.
 - Az égetőművet legfeljebb 0,4 t/óra illetve, 9,6 t/nap kapacitással lehet üzemeltetni, a határozat 1./ pontjában meghatározott hulladékfajták és mennyiségek ártalmatlanításával.
 - Az égetőműben keletkező hőt lehetőség szerint (gőztermelésre) hasznosítani kell.
 - A pirolíziskamrába juttatott hulladékadag halogéntartalma nem haladhatja meg a 3 %-ot. Ezt rendszeresen ellenőrizni kell számítással vagy méréssel és az üzemnaplóban dokumentálni kell.
 - Az égetőművet úgy kell üzemeltetni, hogy a salak összes szerves széntartalma kisebb legyen mint 3 %, vagy az izzítási veszteség kisebb legyen mint a salak és a hamu száraz súlyának 5 %-a. A hulladékégetőből kikerülő salakot veszélyes hulladékként kell kezelni.
 - A konténermosóban felhasznált felitató anyagot (fűrészpor) az égetőben kell ártalmatlanítani.
 - A hulladékok elhelyezésére szolgáló területeket világosan jelezni és jelölni kell, megadva a tárolóterület maximális tároló kapacitását, valamint a hulladékok maximális tárolhatósági idejét.
 - A hulladékok gyűjtésére szolgáló edényzetet egyértelműen feliratozni kell az EWC kódszámok feltüntetésével.
 - Az égetőmű üzemeltetése során a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet (a továbbiakban: 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet) 3. sz. mellékletében meghatározott, légszennyező anyagokra vonatkozó kibocsátási határértékeket be kell tartani.
 - Folyamatosan kell mérni és rögzíteni az alábbi légszennyező anyagok kibocsátását: nitrogén-oxidok (NO_x), CO, összes szilárd anyag, TOC, és kén-dioxid (SO₂).
 - Folyamatosan kell mérni és rögzíteni az alábbi működési paramétereket: hőmérséklet a tüztér belsejében a falnál, a távozó füstgáz oxigénkoncentrációja, nyomása, hőmérséklete.
 - Évente legalább két mérést kell végezni az alábbi légszennyező anyagok kibocsátásának ellenőrzésére: nehézfémek, dioxinok és furánok, hidrogén-klorid (HCl)

és hidrogén-fluorid (HF). A méréseket akkreditált mérőszervezettel kell elvégeztetni.
Benyújtási határidő: tárgyévet követő év március 31. napja, első alkalommal 2012. március 31. napja.

- A mérések eredményeit az alábbi állapotjelzőkre kell vonatkoztatni: az égetőmű füstgázára vonatkozóan száraz gázra, 273 K hőmérsékletre, 101,3 kPa nyomásra, 11%-os vonatkoztatási oxigéntartalomra. Az oxigéntartalmat a 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet 6. sz. mellékletében megadott képlet segítségével kell átszámítani.
- Engedélyes köteles a folyamatos mérőrendszer rendszeres karbantartásáról, és évente egyszer akkreditált szervezettel történő kalibrálásáról gondoskodni.
- A por formájú szilárd hulladékok (salak, filter por, stb.) gyűjtését, tárolását, szállítását úgy kell megoldani, hogy az anyag diffúz levegőszennyezést ne okozzon.
- Az égetőművet úgy kell üzemeltetni, hogy az égetési folyamat során keletkező füstgáz hőmérséklete az utóégetőben - az utolsó égéslevegő hozzávezetése után, a legkedvezőtlenebb körülmények esetén is - legalább 2 mp tartózkodási időig elérje az 1100 °C-ot.
- A konténerek, szállító járművek külső-belső mosása, valamint szervizelése a telephelyen nem végezhető. Fentebb említett műveletek kizárólag ilyen tevékenységre engedéllyel rendelkező vállalkozásnál, a keletkező szennyvizek megfelelő előtisztítására alkalmas helyen végezhetőek.
- A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
- A hulladékok kezeléséről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást benyújtani a Felügyelőségre.
- Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, valamint a hulladékkezelési tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Felügyelőségnak be kell jelenteni.

3.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 11660-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult az alábbi kikötéssel:

- A fertőző hulladékok kezelése során az elsődleges gyűjtőedényzetet kinyitni nem szabad. A fertőző hulladékok hűtés nélkül legfeljebb 48 óráig, az erre a célra szolgáló hűtőkészülékben 0-5 °C-on pedig legfeljebb 30 napig tárolhatók, és ártalmatlanítás előtt nem tömöríthetők.

4./ Az engedély 2014. október 31. napjáig hatályos.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 140. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben Engedélyes az engedélyben vagy a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, illetve más, a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaktól – a környezet veszélyeztetésével járóan – eltér, a Felügyelőség a veszélyeztető tevékenység további folytatását feltételekhez köti, vagy a veszélyhelyzet megszüntetéséig azt felfüggeszti, illetve szükség esetében az engedélyt visszavonja.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint **hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 477 000 Ft, melyet Engedélyes megfizetett, **egyidejűleg rendelkezem a megfizetett 477 000 Ft visszafizetéséről Engedélyes részére.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségnek címzett, a Felügyelőséghez három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja 238 500 Ft, amit a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelőség felé, hogy engedélyezze a határozat rendelkező részében meghatározott veszélyes hulladékoknak a telephelyen történő ártalmatlanítását.

A Felügyelőség jelen engedély hatályát a KTVF: 47910-6/2009. számú környezetvédelmi működési engedélyben foglaltak szerint határozta meg. Tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 1. számú mellékletének 49. pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység csak környezetvédelmi működési engedély birtokában végezhető.

A környezetvédelmi működési engedély hatályának lejártakor, amennyiben Engedélyes a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kérelemből és mellékleteiből, valamint a 2011. november 18. napján tartott helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Hgt. 5. §-ával összhangban van.

Az ártalmatlanítható veszélyes hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet melléklete szerint történt.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 11660-2/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/C § (1) bekezdés a) pontja szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9)

bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Felügyelőség megkeresésére Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidék Önkormányzat Polgármesteri Hivatal jegyzője a 2011. december 7-én kelt, 37495-14 számú belföldi jogsegélyében az alábbi tájékoztatást adta:

„A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X.15.) Budapest Főváros Közgyűlésnek Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: BVKSZ), valamint a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005. (VIII. 10.) Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat rendeletének (a továbbiakban: KVSZ) 1/B. számú melléklete (a továbbiakban: KSZT) alapján a tárgyi ingatlan a K-EÜ-XII/6 építési övezetbe tartozik. A BVKSZ 49. § (8) bekezdés A) a) pont értelmében a terület az egészségügyi létesítmények, kórházak, szanatóriumok elhelyezésére szolgál, melyben a rendeltetésnek megfelelő kiegészítő és kiszolgáló funkciójú épületek helyezhetők el. A b) pont értelmében kialakult állapot esetében a szabályozási határértékeket a KSZT határozza meg. A határértékekre vonatkozóan önkormányzati rendelet nincs, a KVSZ határértékeket nem tartalmaz. A Septox Kft. kérelme sem új funkció létesítését, sem a meglévő funkció bővítését nem tartalmazza. A kérelem az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet területén működő hulladékégető berendezésre a veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételének engedélyezésére vonatkozik, építésügyi hatósági szempontból – belföldi jogsegély keretében tájékoztatjuk, hogy – a környezetvédelmi felülvizsgálat keretében a hulladék átvételi engedély meghosszabbítása ellen építésügyi hatósági szempontból kifogást nem emelünk.”

A Felügyelőség a levegőtisztaság-védelmi előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adta meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, és úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § figyelembevételével tettem meg felszíni vízvédelmi előírásaimat.

A fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy az engedély kiadásának környezetvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a Hgt. 14. § (2) bekezdése, 15. § (3) bekezdése, a 32. § (6) bekezdése, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 20. §, 25. § (1) bekezdése, 27. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Felhívom Engedélyes figyelmét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben foglaltak betartására.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. melléklet I. fejezet 8. és 12. pontjai alapján állapítottam meg, melyet Engedélyes megfizetett (számla szám: KI – 3830/2011). Az Engedélyes által megfizetett 477 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj visszafizetéséről a Ket. 33/A (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése írja elő.

Jelen határozat a Ket. 71. § (1) bekezdésén és a 72. § (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő a Hgt. 43. § (1) bekezdése alapján 3 hónap.

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: **2011. június 28. napja.**

Az ügyintézési határidő leteltének napja: **2011. december 11. napja.**

Tájékoztatom, hogy az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** a Ket. 33. § (3) bekezdésében foglaltak alapján:

„b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéshez szükséges idő,

c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

d) a szakhatóság eljárásának időtartama,

k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.”.

Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség a fent meghatározott eljárási határidőt túllépve hozta meg döntését, ezért a Ket. 33/A. § (1) bekezdése alapján az Engedélyes által befizetett igazgatási szolgáltatási díj visszautalásáról rendelkeztem.

Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a Hgt. 49. § (1) bekezdés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérően végez, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, **hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni.**

Tájékoztatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 129. § (2) bekezdés b) pontja alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá a Ket. 140. § (1) bekezdés d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja, valamint a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 31. § (1) bek. a) pontja szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.

Budapest, 2012. január 19.



Dolla Eszter s. k.
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

